

WPC BASIC A RELAX TERASOVÉ DOSKY

Dosky sú vyrobené technológiou High-Tec-Produktion, ktorá zlučuje pozitívne vlastnosti dvoch najobľúbenejších materiálov - dreva a plastu. Drevo zabezpečuje jedinečný vzhľad a plast prináša dôležité vlastnosti pre použitie v exteriéri. Povrch sa ľahko čistí a nepraská. Farbené profily v prvých mesiacoch vplyvom poveternostných podmienok, vlhkosti, UV žiarenia jemne stratia na intenzite farby, čím sa vytvorí prirodzený vzhľad.


FAREBNÁ ŠKÁLA BASIC



BASIC hnedá



BASIC strieborná



BASIC tmavošedá



BASIC tehlová

Povrchové prevedenie - zvolte si stranu, ktorá Vám viac vyhovuje: Strana 1 - tradične ryhovaný a brúsený povrch Strana 2 - prirodzene hladký a obrúsený protišmykový povrch

FAREBNÁ ŠKÁLA RELAX



RELAX hnedá



RELAX strieborná



RELAX sivá

Všetky farby

CENNÍK dosky od 81,69 € / m² s DPH

BASIC WPC doska dĺžka cca. 400 cm / šírka 15 cm / 2,5 cm

Spotreba: cca 1,6 ks / m² vrátane 5 mm špár / alebo 6,5 ks vedľa seba = 1 bm pri 5 mm špáre

cenová jednotka	hmot. v kg	dodacia doba	bez DPH	s DPH
-----------------	------------	--------------	---------	-------

ks

11

L

42,55

51,06

RELAX WPC doska dĺžka cca. 400 cm / šírka 14,5 cm / 2,1 cm

Spotreba: cca 1,7 ks / m² vrátane 5 mm špár / alebo 6,67 ks vedľa seba = 1 bm pri 5 mm špáre

ks

17,5

L

63,00

75,60

PRE SPRÁVNU MONTÁŽ A ÚDRŽBU

GUMOVÁ PODLOŽKA 5,5 x 5,5 cm, hrúbka 0,5 cm / balenie = 50 ks / spotreba: cca 6 ks / m²

bal.

-

L

12,00

14,40

HRANOL WPC UK- Profil cca 220 cm x 4,9 cm, hrúbka 3 cm / spotreba: cca 1,3 ks / m² pri rozostupe 40 cm

ks

-

L

16,50

19,80

KLIN 6 x 70 mm / balenie = 50 ks / spotreba = spotreba gumové podložky

bal.

-

L

10,25

12,30

KLIP ZAČIATOK / KONIEC / balenie = 50 ks / spotreba: cca 3 ks / bm

bal.

-

L

29,00

34,80

KLIP PRIEBEŽNÝ / balenie = 100 ks / spotreba: cca 18 ks / m²

bal.

-

L

49,00

58,80

BOČNÁ KRYTKA vo všetkých farbách / jednoduchá montáž nasunutím na bočnú stranu dosky WPC BASIC

ks

-

L

1,20

1,44

HRANOVÁ LIŠTA 220 x 5,5 x 1 cm vo všetkých farbách


ks

-

L

9,35

11,22



1. Podkladová konštrukcia

Hranol (1) uložiť na gumovú podložku (2), predvrtnať a zatlačiť klinom (3) upevniť.



2. Uchytenie dosiek pomocou klipov

Skrutkou upevniť začiatočný klip na konštrukčný hranol a nasunúť prvú dosku. Ďalej pokračovať priebežným klipom.



Bočnú krytku sa jednoducho nasadí a uzatvorí otvory dosky.

MONTÁŽNY POSTUP

Hranovú lištu je možné použiť univerzálne na všetky strany dosky alebo je možné použitie ako sokel. Upevnenie skrutkami alebo lepidlom.



Pre WPC dosky nie je potrebná žiadna zložitá údržba. Žiadne natieranie alebo olejevanie.

Čistenie je možné iba vodou a bežnými čistiacimi prostriedkami. Vysokotlakový čistiaci prístroj je potrebné použiť iba pri extrémnom znečistení a to pri max. tlaku 80 bar zo vzdialenosti 20 cm.

L = tieto produkty sú skladom vo Wr.Neudorf (A).

B1 / B2 / B3 / B4 = tieto produkty budú vyrobené na základe objednávky do 1 / 2 / 3 / 4 / týždňov.

Ceny platia pri odbere zo závodu vo Wr.Neudorf v Rakúsku.